

## ExTools webes alkalmazások telepítése Exchange Server 2007 kiszolgálóhoz

Az eszközök használatához az IIS-t futtató számítógépre fel kell telepíteni az Exchange Server 2007 menedzsment eszközöket, és az IIS-nek ezzel megegyező módban kell futnia. (Értsd: az Exchange Server 2007 64-bites menedzsment eszköze mellett az IIS-nek is 64-bites módban kell futnia! Bár javasolt, de az eszközöket nem feltétlenül szükséges az Exchange 2007-et futtató számítógépre telepíteni. A telepítést a következő módon tehetjük meg:

1. Tömörítsük ki az eszközöket a megfelelő mappába! (Pl: C:\inetpub\wwwroot\ExTools)

A mappából készítsünk alkalmazást egy új alkalmazáskészletben!

2. Indítsuk el az IIS Manager konzolt
3. A <SZERVERNÉV>, **Application Pools • Alkalmazáskészletek** mappán kattintsunk jobb gombbal, majd válasszuk a **New • Új, Application Pool • Alkalmazáskészlet** menüpontot!
4. Adjuk nevet az új alkalmazáskészletnek, pl. **ExTools**, majd kattintsunk az **OK** gombra!
5. Nyissuk meg az újonnan létrejött alkalmazáskészlet tulajdonságlapját és az **Identity • Identitás** fülön kattintsunk a **Configurable • Konfigurálható** rádiógombra és adjuk meg az **Administrator • Rendszergazda** felhasználó nevét és jelszavát, majd válasszuk az **OK** gombot!
6. Keressük meg a kitömörített mappát (Pl: <SZERVERNÉV>, **Web • Webhelyek, Default Web Site • Alapértelmezett Webhely, ExTools**), majd a helyi menüből nyissuk meg a tulajdonságlapját!
7. A megjelenő ablakban a **Directory • Könyvtár** fülön az **Application settings • Alkalmazásbeállítások** részben kattintsunk a **Create • Létrehozás** gombra, az **Application pool • Alkalmazáskészlet** legördülőmenüből válasszuk az új alkalmazáskészletet (Pl. ExTools) és kattintsunk az **OK** gombra!
8. Az e-mailes értesítés működésének érdekében a Rejected.aspx fájl 20. sorában a  
`Dim adminEmail = ""`  
kifejezést egészítse ki a megfelelő e-mail címmel! Pl:  
`Dim adminEmail = "rendszergazda@iskola.hu"`

---

### FONTOS!

---

Ne feledjük, hogy ezen eszközök révén bizalmas információkhoz juthatunk! Ez a leírás az alapvető beállítást mutatja be, és nem szól a biztonsági beállításokról. A fenti lépéseken túl szükséges még a titkosítás és hitelesítés, illetve akár NTFS jogosultságok beállítása is! Javasolt beállítás, hogy a Rejected.aspx alkalmazáshoz hitelesíteni kelljen (bármilyen tartományi felhasználóként), míg a TrackMsg.aspx és a Messages.aspx alkalmazások kizárólag rendszergazdai jogosultság birtokában legyenek elérhetőek!

---

Használat:

<b>Program neve</b>	<b>Célja</b>
Rejected.aspx	Minden felhasználó lekérdezheti, hogy az elmúlt 30 napban az Exchange kiszolgáló milyen, a saját e-mail címére érkező üzeneteket utasított vissza. Ha egy üzenettel kapcsolatban kérdése van, azonnal e-mailt küldhet a rendszergazdának, a probléma kivizsgálását kérve.
Messages.aspx	Rendszergazdáknak tervezett eszköz, mely az SMTP szerverekre (receive connectorokra) érkező (elfogadott és elutasított) üzeneteket kilistázza.
TrackMsg.aspx	SessionID alapján bővebb információt nyújt az egyes üzenetekről. A felhasználóktól beérkező kérések kivizsgálására szolgál.

Sok sikert kíván:

Szalay Márton